

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Opis produktu

PREMIUM AKRYL 2 jest nowoczesną, dyspersyjną farbą akrylową wysokiej jakości do wymalowań wewnętrznych. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd i zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny.

Przeznaczenie

Farba PREMIUM AKRYL 2 przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i obiektach użyteczności publicznej. Może być stosowana na tynki, podłoża betonowe, płyty gipsowe oraz do renowacji powierzchni uprzednio pomalowanych farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podłoża

Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć przyczepność farby. Powierzchnie poddawane renowacji, uprzednio pomalowane farbami emulsyjnymi, należy najpierw dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. Łuszczące się powłoki należy usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Ubytki tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte aż do odstąpienia tynku. Powierzchnie do malowania powinny być równe i o jednorodnej chłonności. Farby nie należy nakładać na podłoża zagruntowane mlekiem wapiennym. Bardzo chłonne podłoża, takie jak gips, sypkie szpachlówki itp., zaleca się zagruntować farbą PREMIUM GRUNT marki Polifarb Dębica. Surowe tynki cementowo-wapienne można zagruntować farbą PREMIUM AKRYL 2 rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1.

Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku. PREMIUM AKRYL 2 nie wymaga rozcieńczania. W przypadku malowania pędzlem lub natryskiem farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W celu uzyskania odpowiedniego efektu dekoracyjnego zaleca się dwukrotne malowanie farbą PREMIUM AKRYL 2. Drugą warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej tj. po upływie co najmniej 4 godzin. Dla kolorów o słabszej sile krycia (oznaczonych w systemie kolorowania), zaleca się zagruntowanie podłoża farbą PREMIUM GRUNT w kolorze zbliżonym do wybranego koloru nawierzchniowego.

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Przy malowaniu farbami kolorowymi należy przestrzegać następujących zasad:

- aby uniknąć różnic w odcieniach należy upewnić się, czy została przygotowana odpowiednia ilość farby z jednej partii produkcyjnej,
- bezpośrednio przed malowaniem należy wymieszać farbę z różnych opakowań,
- jedno pomieszczenie malować tylko jedną techniką malarską,
- przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować całą ścianę.

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda.

Kolor

Białe i bazy dostosowane do barwienia w systemie AVATINT, który umożliwia uzyskanie pełnej gamy kolorów wg kart NCS i RAL.

Powłoki w kolorze białym i w kolorach z bazy A są odporne na delikatne przemywanie wodą z rozcieńczonym detergentem.

Stopień połysku

Pełny mat.

Wydajność teoretyczna

Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

1 l, 3 l i 10 l.

Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi wodą należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Resztki płynnego produktu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl ustawy z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 11 poz. 84), wraz z późniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne

lepkość ($+23^{\circ}\text{C}$)	105-115 KU
gęstość	maks. $1,48\text{ g/cm}^3$
połysk powłoki	ok. 2
czas wysychania powłoki w temp. $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55\pm 5\%$ stopień V	maks. 2 godz.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Norma: ZN-WG-25:2008

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.

Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.